



**Sicherheitsdatenblatt**  
**gemäß (EU) 2015/830**

Druckdatum: 24.04.2018

Versionsnummer 7

überarbeitet am: 24.04.2018

**ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens**

· **1.1 Produktidentifikator**

· **Handelsname:** Wasserstoffperoxid 10 %

· **CAS-Nummer:**

7722-84-1

· **EG-Nummer:**

231-765-0

· **Indexnummer:**

008-003-00-9

· **REACH Registrierungsnummer** 01-2119485845-22

· **1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**

· **Verwendung des Stoffs / des Gemisches**

Zur industriellen Verwendung (zur Oxidation)

Bleichmittel: Bleichen von Pulpe, Bleichen von Textilien: Naturfasern (Baumwolle, Wolle, Seide) und Kunstfasern.

Chemische Industrie: Herstellung von organischen und anorganischen Peroxide.

Elektronische Industrie: Ätzen/Reinigen von Transistoren und Halbleitern.

Metallbehandlung

Geruchsmittel

Duftstoffe, Parfümerie

Oxidationsmittel

Textilindustrie

Wasserbehandlung: Abwasserentfärbung, Behandlung von Abwässern und Gasen.

Herstellung von Zellstoff, Papier und Papierprodukten

Sauerstoffherzeuger

Kosmetische Industrie

Einsatz im medizinischen Bereich

Die ausführlichen Expositionsszenarien sind als Anhang beigelegt.

· **Funktion:** zur Oxidation

· **Verwendungen, von denen abgeraten wird** Diese Qualität darf nicht als biozider Wirkstoff eingesetzt werden.

· **1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**

· **Lieferant:**

Häffner GmbH & Co. KG

Friedrichstr. 3

71679 ASPERG

Tel.: 07141/67-0

Fax : 07141/67-33237

internet: [www.hugohaeffner.com](http://www.hugohaeffner.com)

SDB@hugohaeffner.com

Sachkundige Person gem. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:

· **Auskunftgebender Bereich:** Abteilung Sicherheitstechnik

· **1.4 Notrufnummer:**

Häffner GmbH & Co. KG

Tel.: +49 (0)7141/67-0 (Abt. Labor)

(Während der Geschäftszeiten: Mo.-Do. 07.00 - 16.00 Uhr, Fr. 07.00 - 12.00 Uhr)

Außerhalb der Geschäftszeiten:

Informationszentrale für Vergiftungen, Mainz

Tel.: +49 (0)6131/19240

DE

(Fortsetzung auf Seite 2)



**Sicherheitsdatenblatt**  
**gemäß (EU) 2015/830**

Druckdatum: 24.04.2018

Versionsnummer 7

überarbeitet am: 24.04.2018

**Handelsname: Wasserstoffperoxid 10 %**

(Fortsetzung von Seite 1)

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

- **2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs**
- **Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**  
*Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschäden.*

- **2.2 Kennzeichnungselemente**
- **Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**  
*Der Stoff ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.*
- **Gefahrenpiktogramme**



GHS05

- **Signalwort Gefahr**
- **Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung: Wasserstoffperoxid in Lösung**
- **Gefahrenhinweise**  
*H318 Verursacht schwere Augenschäden.*
- **Sicherheitshinweise**  

<i>P264</i>	<i>Nach Gebrauch mit viel Wasser und Seife gründlich waschen.</i>
<i>P280</i>	<i>Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.</i>
<i>P301+P312</i>	<i>BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.</i>
<i>P305+P351+P338+P310</i>	<i>BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.</i>
- **Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:**  
*Produkt ist ein Oxidationsmittel.  
Zersetzungsgefahr bei Hitzeeinwirkung  
Zersetzungsgefahr bei Berührung mit unverträglichen Stoffen, Verunreinigungen, Metallen, Alkalien, Reduktionsmitteln.  
Explosionsgefahr mit organischen Lösungsmitteln.  
siehe auch Abschnitt 10.*
- **2.3 Sonstige Gefahren**  
*Gefahr von Aufspaltung durch Hitze oder durch Kontakt mit inkompatiblen Materialien.*
- **Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**
- **PBT:** *Gemäß den Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) kein PBT-Stoff.*
- **vPvB:** *Gemäß den Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) kein vPvB-Stoff.*

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen**

- **3.1 Chemische Charakterisierung: Stoffe**
- **CAS-Nr. / Bezeichnung**  
*7722-84-1 Wasserstoffperoxidlösung 10 %*
- **Beschreibung: Gemisch**
- **Identifikationsnummer(n):**
- **EG-Nummer: 231-765-0**
- **Indexnummer: 008-003-00-9**

(Fortsetzung auf Seite 3)



**Sicherheitsdatenblatt**  
**gemäß (EU) 2015/830**

Druckdatum: 24.04.2018

Versionsnummer 7

überarbeitet am: 24.04.2018

**Handelsname: Wasserstoffperoxid 10 %**

(Fortsetzung von Seite 2)

· **RTECS-Nummer:** MX 0900000

· **Gefährliche Inhaltsstoffe:**

CAS: 7722-84-1 EINECS: 231-765-0 Indexnummer: 008-003-00-9 Registrierungsnummer: 01-2119485845-22	Wasserstoffperoxid in Lösung Ox. Liq. 1, H271; Skin Corr. 1A, H314; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332; STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 3, H412	10%
--	---	-----

**Spezifische Konzentrationsgrenze:**

- C:  $\geq 70$  %, Oxidierende Flüssigkeiten, Kategorie 1; H271
- C: 50 - < 70 %, Oxidierende Flüssigkeiten, Kategorie 2; H272
- C:  $\geq 70$  %, Ätzwirkung auf die Haut, Kategorie 1A; H314
- C: 50 - < 70 %, Ätzwirkung auf die Haut, Kategorie 1B; H314
- C: 35 - < 50 %, Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2; H315
- C: 8 - < 50 %, Schwere Augenschädigung, Kategorie 1; H318
- C: 5 - < 8 %, Augenreizung, Kategorie 2; H319
- C:  $\geq 35$  %, Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition, Kategorie 3; H335
- C:  $\geq 63$  %, Chronische aquatische Toxizität, Kategorie 3; H412
- C: < 63 %, Chronische aquatische Toxizität, Kategorie 4; Nicht klassifiziert

· **Zusätzliche Hinweise:** Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

· **4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

· **Allgemeine Hinweise:**

- Selbstschutz des Ersthelfers.
- Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.
- Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.
- Warm halten, ruhig lagern und zudecken.
- Betroffene nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Bei Bewusstlosigkeit und vorhandene Atmung stabile Seitenlagerung.

· **nach Einatmen:**

- Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.
- Bei Bildung von Aerosolen oder Nebeln ist eine Inhalation möglich.
- Bei Atemnot: Sauerstoffgabe. Arzt hinzuziehen.
- Bei Atemstillstand: Atemspende, sofort Notarzt alarmieren.

· **nach Hautkontakt:**

- Sofort mit viel Wasser abwaschen.



Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

· **nach Augenkontakt:**

- Bei geöffnetem Lidspalt sofort mindestens 10 Minuten gründlich mit viel Wasser spülen.
- Bei anhaltenden Beschwerden umgehend beim Augenarzt vorstellen.
- Bei ätzenden Stoffen umgehend Notarzt alarmieren (Stichwort: Augenverätzung).

· **nach Verschlucken:**

- Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.
- Ärztlicher Behandlung zuführen.
- KEIN Erbrechen herbeiführen.
- Bei ätzenden Stoffen umgehend Notarzt alarmieren.

(Fortsetzung auf Seite 4)



**Sicherheitsdatenblatt**  
**gemäß (EU) 2015/830**

Druckdatum: 24.04.2018

Versionsnummer 7

überarbeitet am: 24.04.2018

**Handelsname: Wasserstoffperoxid 10 %**

(Fortsetzung von Seite 3)

- **4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**  
Benommenheit, Kopfschmerz, Schwindel, Somnolenz (Schläfrigkeit), Übelkeit.  
Gesundheitsschäden können mit Verzögerung eintreten.

*Im Vordergrund steht zunächst nur die lokale Wirkung, charakterisiert durch eine rasch in die Tiefe fortschreitende Gewebeschädigung.*

*Am Auge verursachen ätzend/ reizende und gesundheitsschädliche Flüssigkeiten in Abhängigkeit von der Einwirkungsintensität unterschiedlich starke Reizungen, Zerstörung und Ablösung von Binde- und Hornhautepithel, Hornhauttrübung, Ödeme und Geschwürbildungen.*

*Es besteht Erblindungsgefahr!*

*An der Haut werden oberflächliche Reizungen und Schädigungen, Erythemie, Blasen, Nekrose bis zur Geschwürbildung und Vernarbung hervorgerufen.*

*Nach einer unfallbedingten Aufnahme in den Körper sind die Symptomatik und das klinische Bild abhängig von der Kinetik des Stoffes (Menge des aufgenommenen Stoffes, der Resorptionszeit und der Wirksamkeit der Früheliminationsmaßnahmen (Erste Hilfe)/ Ausscheidung - Metabolismus).*

*Bei zufälliger Einnahme kann es zu Nekrose durch Brandwunden in Mundschleimhaut, Speiseröhre und Magen kommen. Die schnelle Abspaltung von Sauerstoff kann Magendehnung und Blutungen zur Folge haben - die bei höheren Einnahmedosen zu schweren und sogar tödlichen Schädigungen der Organe führen können.*

*Nach Inhalation von ätzend/ reizenden Aerosolen und Nebeln mit hoher Wasserlöslichkeit können Reizungen bis hin zur Nekrosenbildung im Bereich des oberen Respirationstraktes entstehen.*

*Im Vordergrund stehen die lokalen Wirkungen: Reizerscheinungen im Bereich der Atemwege wie Husten, Brennen hinter dem Brustbein, Tränen, Brennen in den Augen oder der Nase, Schwindelgefühl, Halsschmerzen.*

*Es besteht die Möglichkeit einer Lungenödembildung!*

**Bei Inhalation**

**Symptome**

- Atemprobleme
- Husten
- Lungenödem
- Übelkeit
- Erbrechen

**Auswirkungen**

- Verätzt das Atemsystem.

**Wiederholte oder andauernde Einwirkung**

- Nasenbluten
- Gefahr einer chronischen Bronchitis

**Nach Hautkontakt**

**Symptome**

- Rötung
- Gewebeschwellung

**Auswirkungen**

- Längere Hautkontakt kann Hautreizungen verursachen.

**Nach Augenkontakt**

**Symptome**

- Rötung
- Tränenfluss
- Gewebeschwellung

**Auswirkungen**

- Ätzend
- Verursacht schwere Verätzungen.
- Kleine Spritzer in die Augen können irreversible Gewebeschäden und Blindheit verursachen.

**Bei Nahrungsaufnahme**

**Symptome**

(Fortsetzung auf Seite 5)



**Sicherheitsdatenblatt**  
**gemäß (EU) 2015/830**

Druckdatum: 24.04.2018

Versionsnummer 7

überarbeitet am: 24.04.2018

**Handelsname: Wasserstoffperoxid 10 %**

(Fortsetzung von Seite 4)

- Übelkeit
- Unterleibsschmerzen
- Blutiges Erbrechen
- Durchfall
- Erstickung
- Husten
- Starke Kurzatmigkeit

**Auswirkungen**

- Bei Verschlucken starke Ätzwirkung des Mundraumes und Rachens sowie Gefahr der Perforation der Speiseröhre und des Magens.
- Gefahr von Atemstörungen

· **Hinweise für den Arzt:**

- Patient umgehend in ein Krankenhaus bringen.
- Eine sofortige ärztliche Betreuung ist notwendig.
- In jedem Fall dringend zum Augenarzt.
- Nach Verschlucken
- Vorsicht, keine Magenspülung (Gefahr der Perforation).
- Ärztliche Überwachung mindestens 48 Stunden.

· **Gefahren:**

- Stark reizend bis ätzend.
- Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.
- Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

- **4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung** Symptombehandlung.

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

· **5.1 Löschmittel**

· **Geeignete Löschmittel:**

- Wassersprühstrahl
- Schaum
- Löschpulver
- Kohlendioxid

· **Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:** Organische Verbindungen

· **5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

Kontakt mit folgenden Stoffen kann zur Entzündung führen: entzündliche Stoffe.

Das Produkt selbst brennt nicht.

Bei Umgebungsbränden Zersetzungsgefahr mit Freisetzung von Sauerstoff. Sauerstoff kann brandfördernd wirken.

Gefahr der Überdruckbildung und Berstgefahr bei Zersetzung in abgeschlossenen Behältern und Rohrleitungen.

· **5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**

· **Besondere Schutzausrüstung:**



Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

Chemieschutzanzug

· **Weitere Angaben:**

Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation oder Abwasser gelangen.

(Fortsetzung auf Seite 6)



**Sicherheitsdatenblatt**  
**gemäß (EU) 2015/830**

Druckdatum: 24.04.2018

Versionsnummer 7

überarbeitet am: 24.04.2018

**Handelsname: Wasserstoffperoxid 10 %**

(Fortsetzung von Seite 5)

Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden.  
Für ausreichende Löschwasserrückhaltungsmöglichkeiten sorgen.

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

**· 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.  
Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.  
Persönliche Schutzkleidung tragen.  
Personen in Sicherheit bringen.  
Auge- und Hautkontakt sowie Inhalation vermeiden.  
Bei Kontakt mit brennbaren Stoffen ist das Material mit viel Wasser naß zu halten.

**· 6.2 Umweltschutzmaßnahmen:**

Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.  
Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren).  
Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.  
Eindämmen mit Sand oder Erde.  
Nicht verwenden: Textilien, Sägemehl, brennbare Stoffe.  
Nicht unverdünnt in Oberflächenwasser, Gewässer, Erdreich gelangen lassen.

**· 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:**

Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Kieselgur, Säurebinder oder Universalbinder) aufnehmen.  
Aufnehmen mit inertem Material - keine organischen Bindemittel wie Sägemehl oder Putzlumpen verwenden.  
In geeigneten Behältern der Rückgewinnung oder Entsorgung zuführen.  
Reste mit viel Wasser wegspülen.  
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.  
Abfall wie reinen Stoff verpacken und kennzeichnen. Kennzeichnungsetikett auf Liefergebinden bis zur Entsorgung nicht entfernen.

**· 6.4 Verweis auf andere Abschnitte**

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.  
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.

**· Zusätzliche Hinweise:**

Alle Zündquellen sichern oder entfernen.  
Produktfreisetzung durch Abdichten verhindern, wenn gefahrlos möglich.  
Defekte Gebinde sofort absondern, wenn gefahrlos möglich.  
Defekte Gebinde in Bergefässer (Überfässer) aus Kunststoff (kein Metall) einstellen.  
Defekte Gebinde, auch Bergefässer, nicht luftdicht verschließen (Berstgefahr durch Produktzersetzung).  
Verschüttetes Produkt nie in den Originalbehälter zwecks Wiederverwertung geben (Zersetzungsgefahr).

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

**· 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.  
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen.  
Restmengen nicht in die Aufbewahrungsgefäße zurückgeben.  
Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.  
Für Augen- und Körpernotduschen und Wasseranschluß sorgen.  
In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.  
Behälter nicht gasdicht verschließen.

(Fortsetzung auf Seite 7)





**Sicherheitsdatenblatt**  
**gemäß (EU) 2015/830**

Druckdatum: 24.04.2018

Versionsnummer 7

überarbeitet am: 24.04.2018

**Handelsname: Wasserstoffperoxid 10 %**

(Fortsetzung von Seite 6)

- Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.*
  - Verschmutzte Kleidung vor der Wiederverwendung waschen.*
  - Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.*
  - Vor dem Essen, Trinken, Rauchen, vor Benutzung der Toilette und bei Arbeitsende Hände und/oder Gesicht waschen.*
  - Nur saubere und trockene Geräte verwenden.*
  - Rohrleitungen und Geräte vor Beginn der Arbeiten nach dem vom Hersteller empfohlenen Verfahren passivieren.*
- **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:**



Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.

- Von Hitze, Funken, offenes Feuer und andere Funkenquellen fernhalten.*
- Brand-/Explosionsfähig im Gemisch mit organischen Substanzen.*
- Elektrische Einrichtungen müssen den Normen entsprechend explosionsgeschützt sein.*

· **7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**

· **Lagerung:**

· **Anforderung an Lagerräume und Behälter:**

- Fugenlose, glatte Fußböden und Wände.*
- Säurebeständigen Fußboden vorsehen.*
- Nur im Originalgebinde aufbewahren.*
- Geeignete Entlüftungsvorrichtungen auf allen Behältern, Containern und Tanks vorsehen und Funktionstüchtigkeit regelmäßig überprüfen.*
- Produkt nicht in Behältern und Rohrleitungen ohne Entlüftungsvorrichtung einschließen.*
- Gefahr der Überdruckbildung und Berstgefahr bei Zersetzung in abgeschlossenen Behältern und Rohrleitungen.*
- Behälter, Container und Tanks einer regelmäßigen Sichtkontrolle unterziehen zur Feststellung auf Veränderungen, wie Korrosion, Druckaufbau (Aufblähen), Temperaturerhöhung, usw.*
- Behälter immer aufrecht transportieren und lagern.*
- Behälter nach Produktentnahme immer gut verschließen.*
- Stets auf Dichtigkeit achten. Leckagen vermeiden.*
- Produktreste auf / an den Behältern vermeiden.*

*Geeignete Materialien: Rostfreier Stahl 304 L und 316 L; VA-Stahl: 1,4571 oder 1,4541, passiviert; Aluminium: min. 99,5 % passiviert, Aluminium-Magnesium-Legierungen, passiviert; zugelassene HDPE-Qualitäten, Polypropylen, Polyvinylchlorid (PVC), Polytetrafluorethylen, Glas, Keramik.*

*Ungeeignete Materialien: Eisen, Stahl, Bronze, Messing, Zink, Zinn*

· **Zusammenlagerungshinweise:**

*Nicht zusammen lagern mit: Alkalien, Reduktionsmitteln, Metallsalzen (Zersetzungsgefahr); entzündlichen Stoffen (Brandgefahr); organischen Lösungsmitteln.*

· **Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:**

- Maßnahmen zur Bevorratung in einer Tankanlage. Diese sollten zumindestens umfassen:*
- Geeignete Werkstoffe, getrennter, gut belüfteter Lagerraum, Tankentlüftungsvorrichtung, Temperaturüberwachung, Erdung, Auffangvorrichtung oder Tankwanne für den Fall von Produktleckagen.*
- Vor Erstbefüllung und Inbetriebnahme einer Tankanlage gründliche Reinigung und Spülung sämtlicher Anlagenteile einschließlich aller Rohrleitungen vornehmen.*
- Metallische Behälter und Anlagenteile sind zuvor ausreichend zu beizen und zu passivieren.*
- Empfohlenes Verpackungsmaterial:*
- Edelstahl, Aluminium (passiviert), Polyethylen, Borglas, (Dichtungen aus Polytetrafluorethylen (PTFE) empfohlen)*

· **Lagerklasse:** 5.1B - Entzündend wirkende Stoffe - TRGS 510 Gruppe II und III

· **Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):** -

(Fortsetzung auf Seite 8)



**Sicherheitsdatenblatt**  
**gemäß (EU) 2015/830**

Druckdatum: 24.04.2018

Versionsnummer 7

überarbeitet am: 24.04.2018

**Handelsname: Wasserstoffperoxid 10 %**

(Fortsetzung von Seite 7)

- **7.3 Spezifische Endanwendungen**  
Für weitere Informationen bitte kontaktieren: Lieferant  
Ausführliche Angaben siehe Anhang Expositionsbeschreibung.

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**

- **Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:**  
Für ausreichenden Luftwechsel und/oder Absaugung in den Arbeitsräumen sorgen.  
Für Augen- und Körpernotduschen und Wasseranschluß sorgen.

- **8.1 Zu überwachende Parameter**
- **Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:**  
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: =1=

**7722-84-1 Wasserstoffperoxid in Lösung**

MAK (Deutschland)	Langzeitwert: 0,71 mg/m <sup>3</sup> , 0,5 ml/m <sup>3</sup>
TWA - ACGIH (USA)	1 ppm (TLV)

· **DNEL-Werte**

Inhalativ	Kurzzeit-Exposition - lokale Effekte	3 mg/m <sup>3</sup> (Arbeiter)
		1,93 mg/m <sup>3</sup> (Verbraucher)
	Langzeit-Exposition - lokale Effekte	1,4 mg/m <sup>3</sup> (Arbeiter)
		0,21 mg/m <sup>3</sup> (Verbraucher)
	Langzeit-Exposition - systemische Effekte	1,4 mg/m <sup>3</sup> (Arbeiter)

· **PNEC-Werte**

Süßwasser	0,0126 mg/l
Meerwasser	0,0126 mg/l
sporadische Freisetzung	0,0138 mg/l
Kläranlage	4,66 mg/l
Sediment (Süßwasser)	0,047 mg/kg
	(Trockengewicht)
	0,0103 mg/kg (wet weight)
Sediment (Meerwasser)	0,047 mg/kg
	(Trockengewicht)
	0,0103 mg/kg (wet weight)
Boden	0,0023 mg/kg
	(Trockengewicht)
	0,0019 mg/kg (wet weight)

- **Zusätzliche Hinweise:**  
Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen.  
BG-Merkblatt M009: Wasserstoffperoxid
- **8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition**
- **Persönliche Schutzausrüstung:**
- **Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:**  
Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.  
Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen.  
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.  
Besmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

(Fortsetzung auf Seite 9)





**Sicherheitsdatenblatt**  
**gemäß (EU) 2015/830**

Druckdatum: 24.04.2018

Versionsnummer 7

überarbeitet am: 24.04.2018

**Handelsname: Wasserstoffperoxid 10 %**

(Fortsetzung von Seite 8)

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Vor dem Essen, Trinken, Rauchen, vor Benutzung der Toilette und bei Arbeitsende Hände und/oder Gesicht waschen.

Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.

Einzelheiten sind den "Regeln für die Benutzung von Hautschutz" (BGR 197) zu entnehmen.

Für Augen- und Körpernotduschen und Wasseranschluß sorgen.

Die verwendete persönliche Schutzausrüstung muss den Anforderungen der Richtlinie 89/686/EWG und Änderungen entsprechen (CE-Kennzeichnung).

Sie ist auf den Arbeitsplatz bezogen im Rahmen einer Gefährdungsanalyse gemäß der Richtlinie 89/686/EWG und Änderungen festzulegen.

Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.

· **Atemschutz:**

Bei Überschreitung des arbeitsplatzbezogenen Grenzwertes muß ein geeignetes Atemschutzgerät getragen werden.



Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät (CEN: EN 136: 1998/AC:2003); bei intensiver bzw. längerer Exposition umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden (CEN: EN 137:2006).

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät (Isoliergerät).

· **Empfohlenes Filtergerät für kurzzeitigen Einsatz:**

Spezialgasfilter NO-P3 (Kennfarbe: blau/weiß) f. nitrose Gase und Stäube

Kombinationsfilter für organische, anorganische, saure anorganische und basische Gase/Dämpfe und feste und flüssige gesundheitsschädliche Partikel (z.B. EN 14387 Typ ABEK-P2)

· **Handschutz:**



Schutzhandschuhe (geprüft nach CEN: EN 374:2003).

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.

· **Handschuhmaterial**

Naturalatex (NR), zum Beispiel: Combi-Latex 395, Kächele-Cama Latex GmbH (KCL), Deutschland  
Materialstärke: 1 mm

Durchdringungszeit: > 480 min

Nitril, zum Beispiel: Camatril 731, Kächele-Cama Latex GmbH (KCL), Deutschland

Materialstärke: 0,33 mm

Durchdringungszeit: > 480 min

Butylkautschuk, zum Beispiel: Butoject 898, Kächele-Cama Latex GmbH (KCL), Deutschland

Materialstärke: 0,7 mm

Durchdringungszeit: > 480 min

Handschuhe aus PVC ("PVC" oder "Vinyl").

Handschuhe aus Neopren.

· **Nicht geeignet sind Handschuhe aus folgenden Materialien: Handschuhe aus Leder.**

· **Augenschutz:**



Korbbrille (CEN: EN 166:2001).

Falls Spritzer möglich sind, folgendes tragen:

dichtschließende Schutzbrille

Gesichtsschutzschild

(Fortsetzung auf Seite 10)



**Sicherheitsdatenblatt**  
**gemäß (EU) 2015/830**

Druckdatum: 24.04.2018

Versionsnummer 7

überarbeitet am: 24.04.2018

**Handelsname: Wasserstoffperoxid 10 %**

(Fortsetzung von Seite 9)

- **Körperschutz:** Säurebeständige Schutzkleidung (nach DIN-EN 465).
- **Stiefel**  
aus Gummi (nach DIN-EN 346).  
aus Kunststoff.  
aus PVC.  
aus Neopren.
- **Schutzanzug**  
aus PVC.  
aus Gummi.  
aus Neopren.  
aus Nitrilkauschuk (NBR).
- **Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition**  
Spülwasser ist in Übereinstimmung mit örtlichen und nationalen behördlichen Bestimmungen zu entsorgen.  
Siehe Anhang

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

- **9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**
- **Allgemeine Angaben**
- **Aussehen:**
  - Form:** flüssig
  - Farbe:** farblos
  - klar
- **Geruch:** leicht stechend
- **Zustandsänderung**
  - Siedebeginn und Siedebereich:** nicht bestimmt
- **Flammpunkt:** nicht anwendbar
- **Entzündbarkeit (fest, gasförmig):** Nicht anwendbar.
- **Zersetzungstemperatur:** Nicht bestimmt.
- **Selbstentzündungstemperatur:** Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.
- **Explosive Eigenschaften:** Explosionsgefahr bei Mischung mit brennbaren Stoffen.  
Beim Erwärmen explosionsfähig.
- **Explosionsgrenzen:**
  - Oxidierende Eigenschaften:** nicht brandfördernd
- **Dampfdruck bei 25°C:** 2,99 hPa  
Stoffbezug: Wasserstoffperoxid 100 %
- **Dichte bei 20°C:** 1,034 g/cm<sup>3</sup>
- **Schüttdichte:** nicht anwendbar
- **Verdampfungsgeschwindigkeit:** Keine Daten vorhanden
- **Löslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser:** vollständig mischbar
- **Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser:** -1,57 log POW  
(berechnet)  
Stoffbezug: Wasserstoffperoxid 100 %

(Fortsetzung auf Seite 11)



**Sicherheitsdatenblatt**  
**gemäß (EU) 2015/830**

Druckdatum: 24.04.2018

Versionsnummer 7

überarbeitet am: 24.04.2018

**Handelsname: Wasserstoffperoxid 10 %**

(Fortsetzung von Seite 10)

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| · <b>Viskosität:</b>          |  |
| <b>dynamisch:</b>             | Nicht bestimmt.  |
| <b>Oberflächenspannung:</b>   | nicht bestimmt   |
| · <b>9.2 Sonstige Angaben</b> | Oxidationsmittel   |
|                               | pKa = 11,6 25°C  |
|                               | Henry-Konstante: 0,00075 Pa m <sup>3</sup> /mol (20°C) nicht |
|                               | charakteristisch, Luft, Flüchtigkeit                         |
| · <b>Molekulargewicht:</b>    | 34 g/mol   |

### ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

- **10.1 Reaktivität**  
Zersetzt sich beim Erhitzen.  
Exothermes Gefahrenpotential  
Reaktions- und Oxidationsmittel.
- **10.2 Chemische Stabilität**  
Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.
- **Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:**  
Thermische Zersetzung exotherm.  
Sonneneinstrahlung, Wärme, Hitzeeinwirkung vermeiden:
- **10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**  
Produkt ist ein Oxidationsmittel und reaktiv.  
Stabil unter angegebenen Lagerbedingungen.  
Handelsprodukte sind stabilisiert, um Zersetzungsgefahren durch Verunreinigungen zu reduzieren.  
Zersetzungsgefahr bei Wärme-/Hitzeeinwirkung.  
Verunreinigungen, Zersetzungskatalysatoren, unverträgliche Stoffe, brennbare Stoffe können bei Berührung mit dem Produkt zu selbstbeschleunigter, exothermer Zersetzung unter Sauerstoffentwicklung führen.  
Gefahr der Überdruckbildung und Berstgefahr bei Zersetzung in abgeschlossenen Behältern und Rohrleitungen.  
Freisetzung von Sauerstoff kann brandfördernd wirken.  
Mischungen mit organischen Stoffen (z.B. Lösungsmittel) können explosive Eigenschaften aufweisen.
- **10.4 Zu vermeidende Bedingungen** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **10.5 Unverträgliche Materialien:**  
Verunreinigungen, Zersetzungenkatalysatoren, Metalle, Schwermetallsalze, Pulverförmige Metallsalze, Alkalien, Säuren, Reduktionsmittel (Zersetzungsgefahr); entzündliche Stoffe (Brandgefahr); organische Materialien (Explosionsgefahr), Staub
- **10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:** Wasserdampf, Sauerstoff
- **Weitere Angaben:** Anwesenheit von Stabilisatoren

### ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- **11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen**
- **Akute Toxizität**  
Schätzwert Akute Toxizität bei oraler Aufnahme: 431 mg/kg  
Methode: Fachmännische Beurteilung  
Unveröffentlichte Berichte  
  
Schätzwert Akute Toxizität bei Inhalation: 11 mg/l / Dampf  
Methode: Fachmännische Beurteilung

(Fortsetzung auf Seite 12)



**Sicherheitsdatenblatt**  
**gemäß (EU) 2015/830**

Druckdatum: 24.04.2018

Versionsnummer 7

überarbeitet am: 24.04.2018

**Handelsname: Wasserstoffperoxid 10 %**

(Fortsetzung von Seite 11)

Schätzwert Akute dermale Toxizität: 6440 mg/kg - Kaninchen  
Unveröffentlichte Berichte

**· Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:**

**7722-84-1 Wasserstoffperoxidlösung ca. 49,5 %**

Dermal	LD50	6500 mg/kg (Kaninchen) Testsubstanz: Wasserstoffperoxid 70 %
Inhalativ	LC50/4 h	0,17 mg/l (Ratte)

**7722-84-1 Wasserstoffperoxid 35 %**

Oral	LD50	1193 mg/kg (Ratte) (männlich) 1270 mg/kg (weiblich)
------	------	---

**· Primäre Reizwirkung:**

· **Ätz-/Reizwirkung auf die Haut** Keine Reizwirkung

· **Schwere Augenschädigung/-reizung**

Verursacht schwere Augenschäden.

Irreversible Schädigung der Augen.

· **Ernsthafte Augenschädigungen/-reizung Kaninchen:** Reizend (35 % H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>)

· **Sensibilisierung der Atemwege/Haut**

Maximierungstest (GPMT), Meerschweinchen, nicht sensibilisierend, OECD-Richtlinie 406.

· **Erfahrungen am Menschen:**

Wirkung am Auge: Stark reizende Wirkung bis Ätzwirkung. Kann schwere Bindehautentzündung, Hornhautschädigungen oder irreversible Augenschäden verursachen. Symptome können verzögert auftreten.

Wirkung beim Verschlucken:

Verschlucken kann zu Schleimhautblutungen im Mund, Speiseröhre und Magen führen.

Die rasche Freisetzung von Sauerstoff kann Aufblähung und Schleimhautblutungen des Magens verursachen und zu schweren Schädigungen der inneren Organe führen, insbesondere bei größerer Produktaufnahme.

· **Zusätzliche toxikologische Hinweise:**

· **Entwicklungs-/reproduktionstoxische Wirkungen:**

Stoff ist vollständig biologisch umgewandelt (metabolisiert).

Test wissenschaftlich nicht gerechtfertigt

· **Akute Wirkungen (akute Toxizität, Reiz- und Ätzwirkung)** Verursacht schwere Augenschäden.

· **Sensibilisierung**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien für alle weiteren toxikologischen Endpunkte nicht erfüllt.

· **Toxizität bei wiederholter Aufnahme**

Oral, Maus (weiblich) / 90 Tage

Nachbeobachtungsdauer: 6 Wochen

NOEL: 37 mg/kg

Zielorgan/Wirkung: Veränderung von Blutparametern, Körpergewichtsentwicklung negativ, Reizwirkung:

Magen-Darm-Trakt

Methode OECD TG 408

Testsubstanz: Wasserstoffperoxid 35 %

Trinkwasserstudie

Oral Maus (männlich) / 90 Tage

Nachbeobachtungsdauer: 6 Wochen

NOEL: 26 mg/kg

Zielorgan/Wirkung: Veränderung von Blutparametern, Körpergewichtsentwicklung negativ, Reizwirkung:

Magen-Darm-Trakt

Methode OECD TG 408

Testsubstanz: Wasserstoffperoxid 35 %

Trinkwasserstudie

(Fortsetzung auf Seite 13)



**Sicherheitsdatenblatt**  
**gemäß (EU) 2015/830**

Druckdatum: 24.04.2018

Versionsnummer 7

überarbeitet am: 24.04.2018

**Handelsname: Wasserstoffperoxid 10 %**

(Fortsetzung von Seite 12)

Oral, 90 Tage, Maus, Magen-Darm-Trakt 300 ppm(m), LOAEL

Oral, 90 Tage, Maus, 100 ppm, NOEAL

Einatmen, 28 Tage, Ratte, Atmungssystem, 10 ppm(m), LOAEL, Dampf

Einatmen, 28 Tage, Ratte, 2 ppm, NOAEL, Dampf

· **CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkung)**

Cancerogenität

Wird der verfügbare Datenbestand zugrunde gelegt, sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Mutagenität

Wird der verfügbare Datenbestand zugrunde gelegt, sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

· **Keimzell-Mutagenität**

in vitro:

Bakterieller Rückmutationsversuch *S. typhimurium* (*E. coli*)

positiv und negativ

Metabolische Aktivierung: mit und ohne

Literatur

Chromosomenaberration Säugetierzellen

positiv

Metabolische Aktivierung: ohne

Methode: OECD TG 473

Literatur

Genmutation in Säugerzellen

positiv

Metabolische Aktivierung: ohne

Methode: OECD TG 476

Literatur

in vivo:

Mikrokern-Test Maus intraperitoneal (i.p.)

negativ

Methode: OECD TG 474

Testsubstanz: Wasserstoffperoxid 35 %

Literatur

· **Karzinogenität**

Oral, Andauernde Einwirkung, Maus, Zielorgane: Duodenum, krebserzeugende Wirkungen

Haut, Andauernde Einwirkung, Maus, Zeigte in Tierversuchen keine krebserzeugende Wirkung.

Wasserstoffperoxid ist kein kanzerogener Stoff nach MAK, IARC, NTP, OSHA, ACGIH.

· **Reproduktionstoxizität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

· **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition**

Einatmen, Mäusen, 685 mg/m<sup>3</sup>, Anmerkungen: RD 50, Reizt die Atmungsorgane, H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 50 %

· **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

· **Aspirationsgefahr** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

-DE-

(Fortsetzung auf Seite 14)



**Sicherheitsdatenblatt**  
**gemäß (EU) 2015/830**

Druckdatum: 24.04.2018

Versionsnummer 7

überarbeitet am: 24.04.2018

**Handelsname: Wasserstoffperoxid 10 %**

(Fortsetzung von Seite 13)

**ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**

· **12.1 Toxizität**

· **Aquatische Toxizität:**

Von diesem Produkt sind keine ökotoxikologischen Wirkungen bekannt.

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

· **Akute Fischtoxizität:**

LC50/96 h	37,4 mg/l ( <i>Ictalurus punctatus</i> ) Methode: Literatur Stoffbezug: Wasserstoffperoxid 100 % 16,4 mg/l ( <i>Pimephales promelas</i> (Fettkopfbrasse)) semistatischer Test Stoffbezug: Wasserstoffperoxid 100 %
-----------	---

*Pimephales promelas*, NOEC, 96 Stunden, 5 mg/l

· **Akute Bakterientoxizität:**

EC 50 statischer Test Belebtschlamm: 466 mg/l / 30 min

Methode: OECD TG 209

Stoffbezug: Wasserstoffperoxid 100 %

EC50 statischer Test Belebtschlamm: > 1000 mg/l / 3 h

Methode: OECD TG 209

Stoffbezug: Wasserstoffperoxid 100 %

· **Akute Daphnientoxizität:**

EC50 (48 h)	2,4 mg/l ( <i>Daphnia pulex</i> ) semistatischer Test Stoffbezug: Wasserstoffperoxid 100 %
-------------	--

NOEC Durchflusstest *Daphnia magna*: 0,63 mg/l / 21 d

Methode: Literatur

Stoffbezug: Wasserstoffperoxid 100 %

*Daphnia pulex*, NOEC, 48 Stunden, 1 mg/l

· **Algentoxizität:**

EC50 (72 h)	4,3 mg/l ( <i>Chlorella vulgaris</i> (Süßwasseralge)) Wachstumsrate 1,38-2,6 mg/l ( <i>Skeletonema costatum</i> (Kieselalge)) Wachstumsrate
-------------	--

NOEC statischer Test *Skeletonema costatum*: 0,63 mg/l / 72 h

Endpunkt: Wachstumsrate

Stoffbezug: Wasserstoffperoxid 100 %

· **12.2 Persistenz und Abbaubarkeit**

Photoabbau: Abbau zu 50 % innerhalb von ca. 20 Stunden; Medium: Luft

Leicht biologisch abbaubar

Semiquantitative Messung der Konzentration über die Luft

Stoffbezug: Wasserstoffperoxid 100 %

Unter Umweltbedingungen erfolgt schnelle Hydrolyse, Reduktion oder Zersetzung.

Folgende Substanzen werden gebildet: Sauerstoff und Wasser.

Abiotischer Abbau:

(Fortsetzung auf Seite 15)





**Sicherheitsdatenblatt**  
**gemäß (EU) 2015/830**

Druckdatum: 24.04.2018

Versionsnummer 7

überarbeitet am: 24.04.2018

**Handelsname: Wasserstoffperoxid 10 %**

(Fortsetzung von Seite 14)

-Luft, Indirekte Photooxidation,  $t_{1/2}$  von 24 h

Bedingungen: Sensibilisator: OH-Radikal

-Wasser, Redoxreaktion,  $t_{1/2}$  120 h

Bedingungen: Mineral- und Enzymkatalyse, Süßwasser, Salzwasser

-Boden, Redoxreaktion,  $t_{1/2}$  12 h

Bedingungen: Mineralkatalyse

**Bioabbaubarkeit:**

-aerob,  $t_{1/2} < 2$  min

Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar

Bedingungen: Biologischer Klärschlamm

-aerob,  $t_{1/2}$  von 0,3-5 d

Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar

Bedingungen: Süßwasser

-anaerob

Bedingungen: Boden/Sedimente

nicht anwendbar

-Auswirkungen auf Abwasserreinigungsanlagen, Inhibitor  $>30$  mg/l

Ergebnis: Hemmende Wirkung

• **12.3 Bioakkumulationspotenzial**

Bioakkumulation: keine.

Wasserstoffperoxid zerfällt sehr schnell in Sauerstoff und Wasser.

• **Verhalten in Umweltkompartimenten:**

Wasser

Ausgeprägte Löslichkeit und Mobilität.

Luft

Flüchtigkeit, Henry-Konstante (H) =  $0,75 \text{ Pascal} \cdot \text{m}^3/\text{mol}$

Bedingungen:  $20^\circ\text{C}$

nicht charakteristisch

• **12.4 Mobilität im Boden**

Adsorption/Boden

Koc: 1,58

log KOC: 0,2

Methode: Struktur-Aktivitäts-Beziehung (SAR)

Unveröffentlichte Berichte

Nicht erkennbares Verdunsten und Adsorption.

• **Weitere ökologische Hinweise:**

• **AOX-Hinweis:** Das Produkt enthält kein organisch gebundenes Halogen.

• **Enthält rezepturgemäß folgende Schwermetalle und Verbindungen der Richtlinie 2006/11/EG:** keine

• **Allgemeine Hinweise:**

Wassergefährdungsklasse 1 (Listeneinstufung): schwach wassergefährdend

Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

Darf nicht unverdünnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser bzw. in den Vorfluter gelangen.

schädlich für Wasserorganismen

• **12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

• **PBT:** Dieser Stoff wird weder als persistent, bioakkumulierend noch toxisch (PBT) betrachtet.

• **vPvB:** Dieser Stoff wird weder als sehr persistent noch als sehr bioakkumulativ (vPvB) betrachtet.

• **12.6 Andere schädliche Wirkungen**

Wasserstoffperoxid zersetzt sich sofort mit Sauerstoff und Wasser ohne schädliche Auswirkungen.

DE

(Fortsetzung auf Seite 16)



**Sicherheitsdatenblatt**  
**gemäß (EU) 2015/830**

Druckdatum: 24.04.2018

Versionsnummer 7

überarbeitet am: 24.04.2018

**Handelsname: Wasserstoffperoxid 10 %**

(Fortsetzung von Seite 15)

**ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung**

· **13.1 Verfahren der Abfallbehandlung**

· **Empfehlung:**

Entsorgung gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften.

Bei kleinen Mengen:

Kann unter Beachtung der örtlich behördlichen Vorschriften nach Verdünnen mit viel Wasser als Abwasser entsorgt werden. (Kanalisation, Kläranlage)

· **Europäischer Abfallkatalog:**

Die angegebene EAK-Abfallschlüsselnummer bezieht sich auf das Produkt, das so belassen wurde und nicht auf weiterverarbeitete Produkte und Mischungen. Je nach Verunreinigung und Herkunft können andere Abfallschlüsselnummern erforderlich sein. Im Zweifelsfall die lokale Abfallentsorger zu Rate ziehen.

16 00 00	ABFÄLLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFÜHRT SIND
16 09 00	Oxidierende Stoffe
16 09 03	Peroxide, z. B. Wasserstoffperoxid

· **Ungereinigte Verpackungen:**

· **Empfehlung:** Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

· **Empfohlenes Reinigungsmittel:**

Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungs- und/oder Neutralisationsmitteln.

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport**

· **14.1 UN-Nummer**

· **ADR, ADN, IMDG, IATA** UN2984

· **14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung**

· <b>ADR</b>	WASSERSTOFFPEROXID, WÄSSERIGE LÖSUNG
· <b>ADN</b>	WASSERSTOFFPEROXID, WÄSSRIGE LÖSUNG
· <b>IMDG, IATA</b>	HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION

· **14.3 Transportgefahrenklassen**

· **ADR**



· <b>Klasse</b>	5.1 (O1) Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe
· <b>Gefahrzettel</b>	5.1

· **ADN, IMDG, IATA**

· <b>ADN/R-Klasse:</b>	5.1
· <b>Gefahrenzettel</b>	5.1

· **14.4 Verpackungsgruppe**

· **ADR, ADN, IMDG, IATA** III

· **14.5 Umweltgefahren:**

· **Marine pollutant:** Nein

· **14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender**

Achtung: Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe

(Fortsetzung auf Seite 17)



**Sicherheitsdatenblatt**  
**gemäß (EU) 2015/830**

Druckdatum: 24.04.2018

Versionsnummer 7

überarbeitet am: 24.04.2018

**Handelsname: Wasserstoffperoxid 10 %**

(Fortsetzung von Seite 16)

· <b>Kemler-Zahl:</b>	50
· <b>EMS-Nummer:</b>	F-H,S-Q
· <b>Stowage Category</b>	B
· <b>Stowage Code</b>	SW1 Protected from sources of heat.
· <b>Segregation Code</b>	SG16 Stow "separated from" class 4.1 SG59 Stow "separated from" permanganates SG72 See 7.2.6.3.2.

· **14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code** Nicht anwendbar.

· <b>Transport/weitere Angaben:</b>	
· <b>Quantity limitations</b>	On passenger aircraft/rail: 2,5 L On cargo aircraft only: 30 L

· <b>ADR</b>	
· <b>Begrenzte Menge (LQ)</b>	5 l
· <b>Freigestellte Mengen (EQ)</b>	Code: E1 Höchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml Höchste Nettomenge je Außenverpackung: 1000 ml
· <b>Beförderungskategorie</b>	3
· <b>Tunnelbeschränkungscode</b>	E

· <b>IMDG</b>	
· <b>Limited quantities (LQ)</b>	5 L
· <b>Excepted quantities (EQ)</b>	Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
· <b>Bemerkungen:</b>	Vor Wärme schützen. On Deck only. Produktspezifische Trennvorschriften. "Getrennt von" Permanganaten und Klasse 4.1. Canada: ERAP 2-1008-072, ER 24 hour number 1 800 567 7455

· <b>UN "Model Regulation":</b>	UN 2984 WASSERSTOFFPEROXID, WÄSSERIGE LÖSUNG, 5.1, III
---------------------------------	--

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften**

- **15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**
- **Richtlinie 2012/18/EU** nicht anwendbar
- **Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe - ANHANG I** Der Stoff ist nicht enthalten.
- **VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII** Beschränkungsbedingungen: 3
- **Nationale Vorschriften:**
- **Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung:**  
Mutterschutzrichtlinienverordnung (MuSchRiV) beachten (92/85/EWG).  
Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten (94/33/EWG).
- **Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):** -
- **Wassergefährdungsklasse:**  
VwVwS (Deutschland) vom 17.05.1999, Anhang 2 eingestuft als:

(Fortsetzung auf Seite 18)



**Sicherheitsdatenblatt**  
**gemäß (EU) 2015/830**

Druckdatum: 24.04.2018

Versionsnummer 7

überarbeitet am: 24.04.2018

**Handelsname: Wasserstoffperoxid 10 %**

(Fortsetzung von Seite 17)

WGK 1 (Listeneinstufung): schwach wassergefährdend.

Kenn-Nr.: 288

**· Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen:**

Chemikalienverbotsverordnung (Verordnung über Verbote und Beschränkungen des Inverkehrbringens gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse nach dem Chemikaliengesetz), sowie Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 sind zu beachten.

Achtung! Unterliegt beim Inverkehrbringen in Deutschland der ChemVerbotsV § 3.

Grundlage dafür ist die Kennzeichnung als giftig oder sehr giftig (T/T+), brandfördernd (O), hochentzündlich (F+) oder KMR Kategorie 3 (R40, R62, R63 oder R68).

Die Informations- und Aufzeichnungspflichten sowie das Selbstbedienungsverbot sind zu beachten (§ 3, § 4 ChemVerbotsV).

Bitte Anhang XVII der EU Verordnung 1907/2006 (Beschränkungen der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse) sowie deren Änderungen beachten.

BGR 190 "Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten." (ZH 1/701)

Es ist zu prüfen, ob gemäß den jeweils geltenden nationalen Rechtsgrundlagen stoffspezifische arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen in regelmäßigen Abständen anzubieten bzw. zu veranlassen sind.

Richtlinie 1999/45/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 1999 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Zubereitungen, mit Nachträgen

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), mit Nachträgen

Richtlinie 98/24/EG des Rates vom 7. April 1998 zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit, mit Nachträgen

RICHTLINIE 96/82/EG DES RATES zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen mit Nachträgen

Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über Abfälle

Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe (VwVwS) vom 17. Mai 1999 - Allgemeine

Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe vom 27. Juli 2005

Bitte EU Verordnung 98/2013 EWG (Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe) sowie deren Änderungen und Umsetzungsleitlinien beachten.

**· zu beachten:**

TRGS 510 "Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern"

4. BImSchV "4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-schutzgesetzes" "Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen"

TRGS 900 - Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz (AGW)

**· BG-Merkblatt:**

M 009 "Wasserstoffperoxid"

BGI 660 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" (M 053)

BGI 595 "Reizende Stoffe/ätzende Stoffe" (ZH 1/229) (M 004)

BGI 564 "Tätigkeiten mit Gefahrstoffen (für die Beschäftigten)" (M 050; ZH 1/118)

**· Internationale Vorschriften:**

· **TSCA (Toxic Substances Control Act)(USA):** Dieser Stoff ist gelistet.

· **MITI Register (Japan):** Dieser Stoff ist gelistet.

· **ENCS (Japan):** Dieser Stoff ist gelistet.

· **AICS/NICNAS (Australian Inventory of Chemical Substances)(Australien):** Dieser Stoff ist gelistet.

· **DSL/NDSL (Domestic Substance List)(Kanada):** Dieser Stoff ist gelistet.

· **PICCS (Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances)(Philippinen):** Dieser Stoff ist gelistet.

· **TCCL (Korea):** Dieser Stoff ist gelistet.

· **ECL (Existing Chemicals List)(Korea):** Dieser Stoff ist gelistet.

· **NZIOC (Neuseeland):** Dieser Stoff ist gelistet.

(Fortsetzung auf Seite 19)



**Sicherheitsdatenblatt**  
**gemäß (EU) 2015/830**

Druckdatum: 24.04.2018

Versionsnummer 7

überarbeitet am: 24.04.2018

**Handelsname: Wasserstoffperoxid 10 %**

(Fortsetzung von Seite 18)

- **IECS (Inventory of Existing Chemical Substances in China)(China):** Dieser Stoff ist gelistet.
- **Weitere Angaben: Mexico INSQ:** In Liste aufgeführt
- **15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:** Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgeführt.

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben, stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Soweit dieses Datenblatt aus dem(n) Vorjahr(en) stammt, ist es dennoch auf dem aktuellen Stand, denn wir verfolgen sorgfältig die Gesetzgebung sowie die stoffbezogenen Informationen unserer Lieferanten. Ergibt sich aus solchen Informationen ein Änderungsbedarf, überarbeiten wir unverzüglich das Sicherheitsdatenblatt.

Dieses Material sicherheits-Datenblatt basiert auf Daten, die zum Zeitpunkt der Datenblatt-Vorbereitung richtig waren. Trotz der von uns getroffenen Maßnahmen ist es jedoch möglich, dass die Daten nicht aktuell sind oder für die Gegebenheiten eines bestimmten Falles nicht zutreffen. Wir sind nicht verantwortlich für mögliche Schäden oder Verletzungen, die durch einen nicht angemessenen Gebrauch, durch einen Fehler im Anschluss an einen korrekten Einsatz oder durch Gefahren, die in der Natur des Produktes liegen, entstehen. Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt sind all jenen zur Verfügung zu stellen, die dieses Produkt handhaben.

· **Relevante Sätze**

Vollständiger Wortlaut der R-Sätze, die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt als Kürzel aufgeführt wurden. Die Kennzeichnung des Produktes ist in Kapitel 2 aufgeführt.

H271 Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

· **Schulungshinweise**

Unterweisungen über Gefahren und Schutzmaßnahmen an Hand der Betriebsanweisung (TRGS 555). Die Unterweisungen müssen vor der Beschäftigung und danach mindestens einmal jährlich erfolgen.

Regelmäßige Unterweisungen der Mitarbeiter die an der Beförderung gefährlicher Güter beteiligt sind (gemäß Kapitel 1.3 ADR)

· **Datenblatt ausstellender Bereich:**

Abteilung Sicherheitstechnik

Sch

· **Abkürzungen und Akronyme:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO)

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

(Fortsetzung auf Seite 20)



**Sicherheitsdatenblatt**  
**gemäß (EU) 2015/830**

Druckdatum: 24.04.2018

Versionsnummer 7

überarbeitet am: 24.04.2018

**Handelsname: Wasserstoffperoxid 10 %**

(Fortsetzung von Seite 19)

*LC50: Lethal concentration, 50 percent*

*LD50: Lethal dose, 50 percent*

*PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic*

*vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative*

*Ox. Liq. 1: Oxidierende Flüssigkeiten – Kategorie 1*

*Acute Tox. 4: Akute Toxizität – Kategorie 4*

*Skin Corr. 1A: Hautreizende/-ätzende Wirkung – Kategorie 1A*

*Eye Dam. 1: Schwere Augenschädigung/Augenreizung – Kategorie 1*

*STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) – Kategorie 3*

*Aquatic Chronic 3: Gewässergefährdend - langfristig gewässergefährdend – Kategorie 3*

· **Quellen** Die Angaben stützen sich auf Informationen von Vorlieferanten.

· **\* Daten gegenüber der Vorversion geändert**

*Mit Erscheinen dieses Sicherheitsdatenblatts werden alle vorhergehenden Versionen für dieses Produkt ungültig. Änderungen gegenüber der vorhergehenden Version sind durch eine Markierung mit einem "\*" gekennzeichnet.*

DE

(Fortsetzung auf Seite 21)





**Sicherheitsdatenblatt**  
**gemäß (EU) 2015/830**

Druckdatum: 24.04.2018

Versionsnummer 7

überarbeitet am: 24.04.2018

**Handelsname: Wasserstoffperoxid 10 %**

(Fortsetzung von Seite 20)

**Anhang: Expositionsszenarium**

**· Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums**

*ES1. Industrielle Verwendung von Wasserstoffperoxidlösungen in chemischen Synthesen oder Prozessen und Formulierungen*

*SU 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17; PC 0, 1, 2, 8, 9a, 12, 14, 15, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39; PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 5, PROC 7, PROC 10, PROC 12, PROC 13, PROC 14, PROC 15; ERC 1, 2, 4, 6a, 6b, 6c, 6d*

*ES. 2 Laden und Entladen, Vertrieb für alle identifizierten Verwendungen*

*SU 3, 4, 5, 6a, 6b, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 22; PC 0, 1, 8, 12, 14, 15, 21, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39; PROC 8a, PROC 8b, PROC 9; ERC 1, 2, 4, 6a, 6b, 6c, 6d*

*ES3. Bleichung mit Wasserstoffperoxidlösungen*

*SU 3, 5, 6a, 6b, 21, 22; PC 23, 24, 26, 34; PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 13, PROC 19; ERC 4, 6b, 8a, 8b, 8e*

*ES4. Umweltbezogene und landwirtschaftliche Verwendungen von Wasserstoffperoxidlösungen*

*SU 1, 2a, 2b, 3, 8, 21, 22; PC 0, 20, 37; PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4; ERC 4, 6b, 8a, 8b, 8d, 8e*

*ES5. Verwendung von Wasserstoffperoxid Lösungen in Reinigungsmitteln*

*SU 4, 20, 21, 22; PC 21, 35; PROC 4, PROC 10, PROC 11, PROC 13, PROC 19; ERC 8a, 8b, 8d, 8e*

*ES6. Verwendung von Wasserstoffperoxid Lösungen in Haarbleich- und färbemittel und als Zahnbleichmittel*

*SU 21, 22; PC 39; PROC 19; ERC 8b*